VIVAX

Made for you

ILMALÄMPÖPUMPPU

Y - DESIGN

VIVAX

Y - DESIGN

A+++ SCOP

A+++ SEER

INVERTER Technology by VIVAX 3D DC

-32°C

VIVAX Y-DESIGN on ilmalämpöpumppu, joka on erityisesti suunniteltu lämmityslaitteeksi kylmään ilmastoon. Sen energiatehokkuus on markkinoiden parasta A+++ luokkaa. Kylmän alueen SCOP on markkinoiden paras, 4.3. Meillä tärkeät sulatustoiminnot on kehitetty älykkääksi, joten laite antaa kovalla pakkasellakin hyvin lämpöä ulkoyksikön tiheän sulattamisen sijaan. Y-DESIGN suoriutuu myös esim. serveritilojen talvijäähdytyksestä.

Lämpötila säätyy myös Follow me-toiminnolla kaukosäätimessä olevan tunnistimen mukaisesti, eli voit viedä säätimen haluamaasi paikkaan, jossa säätämäsi lämpötila pysyy.

8°C tai 12°C ylläpitolämmitys pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisaikaan pitkään poissa esimerkiksi mökiltä.

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen. Intelligent Eye tunnistaa ihmisen läsnäolon sekä liikkeet tilassa ja näin ohjaa puhallusta ja lämpötilaa juuri optimaalisesti mukavuuden maksimoimiseksi.

Etäohjaus onnistuu ilmaisella älypuhelinsovelluksella.

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C

JÄÄHDYTTÄÄ TALVELLAKIN TARVITTAESSA

- ✓ Korkea hyötysuhde
- ✓ 8/12° C ylläpitolämmitys
- ✓ Hiljainen toiminta
- ✓ Itsepuhdistustoiminto
- ✓ ECO toiminto
- ✓ Liikkeentunnistin
- ✓ Automaattinen takkatoiminto
- ✓ Suodatintoiminnot
- ✓ ECO mode
- ✓ 1W valmiustila
- ✓ Follow me - toiminto
- ✓ 100% kapasiteetti -15°C:ssa
- ✓ Digitaalinen näyttö
- ✓ Wi-Fi valmius

Follow me | Turbo | Automaattitoiminta | Muistitoiminto | Ionisaattori | Itsediagnoosi | Unitila | Ajastin | Itsepuhdistus | Hätäkäyttö | Monta puhallusnopeutta | Kylmäaine-vuodon ilmaisin | Ohjainten asennon muistotoiminto | Hiljainen toiminta | BIO-suodatin

Liiketunnistin | Pölysuodatin | Pohjapellin sulanapito | Kompressorin esilämmitys | 1 W valmiustila | ECO tila | Venttiilin suojakuori | Älykäs sulatus | Wifi-valmius | 3D ilmavirtaus | 8/12°C ylläpitolämmitys | Kondenssivesi vasemmalle tai oikealle | Digitaalinen näyttö | Kosteuden hallinta

ERITTÄIN KORKEA ENERGIATEHOKKUUS

Y-DESIGN-sarja kuuluu parhaaseen A+++ energiatehokkuusluokkaan.

Voit nauttia mukavasta lämpimästä / viileästä ja samalla vähentää merkittävästi energiankulutusta.

SCOP on markkinoiden paras, 5.3.

ÄLYKÄS TAKKATOIMINTO

Takkatoiminto on automaattinen. Laite vähentää tehoansa vähitellen aina nollaan asti, jos se havaitsee, että toinen lämmönlähde on toiminnassa. Ilmanohjain nousee automaattisesti ylös ja puhallin jää levittämään takan lämpöä riittävällä nopeudella katon suuntaisesti. Vedon tunnetta ei siis helposti tule. Kun takka taas viilenee, alkaa Y-DESIGN automaattisesti ottaa vastuuta lämmityksestä, jopa -32°C asti.

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C

PUHALLUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ 1-100%

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen.

MUKAVA ILMAVIRTA

Y-DESIGN tuo mukavan lämpimän ilmavirran varpaisiin asti, ja kevään tuntua kotisi jokaiseen nurkkaan. Jäähdyttää puhaltamalla ilmaa kattoon, jolloin voit nauttia tasaisemmasta viileydestä ympäriläsi.

KEHITTYNYT TEKNIIKKA

Erityinen lämmönvaihtimen rakenne tarjoaa paremman suorituskyvyn.

Energiatehokkuudeltaan markkinoiden johtava kompressori on teknologian ydin.

Optimoitu ilmanohjaus parantaa energiatehokkuutta.

8°C TAI 12°C YLLÄPITOLÄMMITYS

Voit säästää energiaa myös 8°C tai 12°C ylläpitolämmitystoimintoa käyttämällä.

Toiminto pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisaikaan pitkään poissa, esimerkiksi mökiltä.

WIFI ETÄOHJAUS ILMAISELLA SOVELLUKSELLA

Nethome Plus sovellus

VIVAX

Malli		ACP-09CH25AEYI	ACP-12CH35AEYI
Antoteho	Jäähdytys	2,6 (0,99 – 4,15) kW	3,5 (1,0 – 4,8) kW
	Lämmitys	4,1 (0,75 – 7,0) kW	4,25 (0,75 – 7,2) kW
Kylmäaine		R32	R32
Energiatehokkuusluokka	Jäähdytys	A+++	A+++
	Lämmitys	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokka	SEER	9.7	9.5
	$SCOP_A$ / $SCOP_C$	5.2 / 4.2	5.3 / 4.3
Suunnitteluteho (P design) lämmitys	Average/Cold	2,4 kW / 3,3kW	2,5 kW / 3,8 kW
Ottoteho	Jäähdytys	483 W (87 – 1955) W	750 W (102 – 1955) W
	Lämmitys	834 W (104 – 1955) W	943 W (104 – 2625) W
Puhallus m^3/h		850/583/470/399/329/262	860/630/497/420/340/270
Kosteuden poisto		1.0 L/h	1.2 L/h
Äänenpainetaso (turbo/100/80/60/40/20/1%)	Sisäyksikkö dB(A)	20 – 45 dB(A)	21 – 45 dB(A)
	Ulkoyksikkö dB(A)	45 – 57 dB(A)	45 – 57 dB(A)
Äänitaso	Sisäyksikkö dB	20 dB portaaton	21 dB portaaton
	Ulkoyksikkö dB	≤58 dB	≤58 dB
Nesteputki		1/4″	1/4″
Kaasuputki		3/8″	3/8″
Välikaapeli MMJ		5x1.5 mm^2	5x1.5 mm^2
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm^2	3x1.5 mm^2
Maksimi pituus		25 m	25 m
Maksimi korkeusero		10 m	10 m
Standardi pituus		5 m	5 m
Kylmäainelisäys*		12 g/m	12 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö)		514 mm	514 mm
Toiminta-alue		-32°C≤T≤50°C	-32°C≤T≤50°C
Mitat	Sisäyksikkö	895 x 298 x 248mm	895 x 298 x 248 mm
	Ulkoyksikkö	800 x 554 x 333 mm	800 x 554 x 333 mm
Paino (netto/brutto)	Sisäyksikkö	13/17,1 kg	13/17,1 kg
	Ulkoyksikkö	37/39.7 kg	37/39.7 kg

* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa

KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKKÖ
ACP-09CH25AEYI & ACP-12CH35AEYI

Jälleenmyyjä:

Pidätämme oikeudet muutoksiin