



*VIVAX CT-AECI on kattokasettimallinen sisäyksikkö joka vaatii vain 25 cm upotustilaa kattoon. Sen etu on ilman **puhalluksen mahdollisuus neljään suuntaan** sekä sijoitus keskeiselle paikalle aulaan, eteiseen tai keskelle oleskelutilojen kattoa. Kattokasetti sisäyksikkö on huomaamaton, eikä sotke vaativaakaan sisustusta.*



inverter  
technology  
by **VIVAX**

- Puhtaampi huoneilma erilaisten suodatustoimintojen toimesta
- Helppo ja huoleton käyttö
- Tyylikäs laite joka sopii vaativaankiin sisustukseen

**3,5 kW - 5,3 kW**

**KATSO LISÄÄ WWW.VIVAX.FI**



## VIVAX CT-AECI KATTOKASETTIMALLI

2 teholuokkaa;

3,5 kW - 5,3 kW

- Mukana langaton kaukosäädin sekä kiinteä käyttöpaneeli
- Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu
- Mekaaniset suojat kylmäaineventtiileillä
- ym. Katso lisää [www.vivax.fi](http://www.vivax.fi)



&



Malli		ACP-12CC35AECI	ACP-18CC50AECI
Teho	Jäähdytys	3520 (900~4600) W	5280 (900~7390) W
	Lämmitys	4100 (950~5570) W	5570 (1000~8210) W
Kylmäaine		R410A	R410A
Energialuokka	Jäähdytys	A++	A++
	Lämmitys	A+	A+
Lämpökertoimet	SEER	6.1	6.1
	SCOP	4.0	4.0
Suunniteltu lämmitysteho	(Pdesignh)	3500 W	5300 W
Ottoteho	Jäähdytys	900 W	1630 W
	Lämmitys	955 W	1500 W
Puhallusteho		≤ 650 m3/h	≤ 660 m3/h
Kosteuden poisto		1.2 L/h	1.8 L/h
Äänenpainetaso	Sisäyksikkö	≤ 42 dB(A)	≤ 46 dB(A)
	Ulkoyksikkö	≤ 57 dB(A)	≤ 53 dB(A)
Maksimi äänitaso	Sisäyksikkö	≤ 58 dB	≤ 59 dB
	Ulkoyksikkö	≤ 62 dB	≤ 64 dB
Nesteputki		1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	1/2"
Liitäntäkaapeli		Syöttö ulkoyksikkö: 4x1.5 mm <sup>2</sup> ; syöttö ulkoyksikkö: 4x1.5 mm <sup>2</sup>	Syöttö sisäyksikkö: 3x2.5 mm <sup>2</sup> ; syöttö ulkoyksikkö: 3x1.0 mm <sup>2</sup> ; ohjaus: 2x0.75 mm <sup>2</sup>
Liitäntäjännite		~220-240V/1/50Hz; sisä- & ulkoyksikkö	
Max putkipituus		20 m	25 m
Max korkeusero		10 m	15 m
Suosituspituus		5 m	5 m
Kylmäainelisäys		20 g/m	20 g/m
Kannakeväli	Ulkoyksikkö	549 mm	549 mm
Toiminta-alue		-15°C ≤ T ≤ 50°C	-15°C ≤ T ≤ 50°C
Mitat LxKxS mm	Sisäyksikkö	570x570x260 mm	570x570x260 mm
	Paneeli	647x647x50 mm	647x647x50 mm
	Ulkoyksikkö	810x558x310 mm	810x558x310 mm
Paino kg	Sisäyksikkö	16 kg	16,5 kg
	Paneeli	2,5 kg	2,5 kg
	Ulkoyksikkö	35,1 kg	36,7 kg

JÄLLEENMYYJÄSI:

**VIVAX**  
Made for you

Maahantuonti: Costella Oy  
Varastokatu 3, 45200 Kouvola  
p. (05) 366 4155, [info@vivax.fi](mailto:info@vivax.fi)  
[www.vivax.fi](http://www.vivax.fi)