



Ilmalämpöpumppu Vivax J ACP-12CH35AUJI R32

*Erinomainen ilmalämpöpumppu viilennykseen,
ekologinen R32-kylmäaine*

- Kompressorilämmitin ja ulkoyksikön pohjakaapeli
- Wifi
- Ionisaattori
- Diagnostiikan näyttö
- Automaattinen uudelleenkäynnistys
- Automaattitila
- Pehmeä käynnistys
- Ajastin
- I feel
- Energiansäästötoiminto
- Turbo
- Venttiilisuojaus
- Digitaalinen näyttö
- Lämmitys ja jäähdytys -15°C:ssa



Malli		ACP-12CH35AUJI R32
Antoteho	Jäähdytys	3500 (800~3600) W
	Lämmitys	3500 (900~3700) W
Kylmäaine		R32
Energiatohokkuusluokka	Jäähdytys	A++
	Lämmitys	A+
Energiatohokkuusluokka	SEER	6,2
	SCOP	4,05
Suunnitteluteho (P design) lämmitys	Average/Cold	2700 W
Ottoteho	Jäähdytys	970 (300~1600) W
	Lämmitys	1090 (100~1600)W
Puhallus m ³ /h		≤600 m ³ /h
Kosteuden poisto		1.4 L/h
Äänenpainetaso (turbo/100/80/60/40/20/1%)	Sisäyksikkö dB(A)	≤44 dB(A)
	Ulkoyksikkö dB(A)	≤55 dB(A)
Äänitaso	Sisäyksikkö dB	29,9≤42,1 dB
	Ulkoyksikkö dB	≤60 dB
Nesteputki		1/4"
Kaasuputki		3/8"
Välikaapeli MMJ		5x1.5 mm ²
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm ²
Maksimi pituus		20 m
Maksimi korkeusero		10 m
Standardi pituus		5 m
Kylmäainelisäys*		20 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö)		514 mm
Toiminta-alue		-15°C≤T≤48°C
Mitat	Sisäyksikkö	792 x 201 x 292 mm
	Ulkoyksikkö	720 x 260 x 540 mm
Paino	Sisäyksikkö	8 kg
	Ulkoyksikkö	25 kg

* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa

KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKKÖ



Jälleenmyyjä:

Pitämme oikeudet muutoksiin