

VIVAX


Q



Ilmalämpöpumppu Vivax Q ACP-09CH25AEQI 32 - ACP-12CH35AEQI R32

*Erinomainen ilmalämpöpumppu viilennykseen,
ekologinen R32-ylmääine*

- Korkea suorituskyky
- Diagnostiikan näyttö
- Kylmääinevuodon havaitseminen
- Virrankulutus valmiustilassa 1W
- Cold plasma suodatin
- Turbo
- Venttiilisuojaus
- Älykäs sulatus
- 12 puhaltimen nopeutta
- Hiljainen toiminta
- Kaksipuolinen lauhteenpoisto
- Digitaalinen näyttö
- Lämmitys vain ulkolämpötilan ollessa 0°C yläpuolella



Malli		ACP-09CH25AEQI R32	ACP-12CH35AEQI R32
Antoteho	Jäähdytys	2640 (1030~3220) W	3520 (1080~4100) W
	Lämmitys	2930 (820~3370) W	3810 (880~4220) W
Kylmäaine		R32	R32
Energiatohokkuusluokka	Jäähdytys	A++	A++
	Lämmitys	A+	A+
Energiatohokkuusluokka	SEER	6,2	6,1
	SCOP	4,0	4,0
Suunnitteluteho (P design) lämmitys		2100 W	2300 W
Ottoteho	Jäähdytys	710 W	1237 W
	Lämmitys	739 W	964 W
Puhallus m ³ /h		≤520 m ³ /h	≤600 m ³ /h
Kosteuden poisto		1.0 L/h	1.2 L/h
Äänenpainetaso (turbo/100/80/60/40/20/1%)	Sisäyksikkö dB(A)	≤40 dB(A)	≤40 dB(A)
	Ulkoyksikkö dB(A)	≤55.5 dB(A)	≤56 dB(A)
Äänitaso	Sisäyksikkö dB	≤53 dB	≤53 dB
	Ulkoyksikkö dB	≤61 dB	≤65 dB
Nesteputki		1/4"	1/4"
Kaasuputki		3/8"	3/8"
Välikaapeli MMJ		5x1.5 mm ²	5x1.5 mm ²
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm ²	3x1.5 mm ²
Maksimi pituus		25 m	25 m
Maksimi korkeusero		10 m	10 m
Standardi pituus		5 m	5 m
Kylmäainelisäys*		15 g/m	15 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö)		487 mm	514 mm
Toiminta-alue		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Mitat	Sisäyksikkö	805 x 194 x 285 mm	805 x 194 x 285 mm
	Ulkoyksikkö	700 x 275 x 550 mm	700 x 275 x 550 mm
Paino	Sisäyksikkö	7,5 kg	7,5 kg
	Ulkoyksikkö	22,7 kg	22,7 kg

* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa

KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKKÖ



Jälleenmyyjä:

Pitämme oikeudet muutoksiin