



A++
JÄÄHDYTYS
SEER 6.1

A+
LÄMMITYS
SCOP 4.1

Ilmalämpöpumppu Vivax V-DESIGN BLACK MIRROR & SHAMPANJA Tyylikäs muotoilu ja erinomainen suorituskyky

- TUNNELMAVALAISTUS HUONEESEEN - Jäähdytyksellä huoneeseen kajastaa sininen valo ja lämmityksellä oranssi valo. Valon voimakkuus säätyy huoneen valoisuuden mukaan ja pimeässä se on pois päältä. Valon saa kytkettyä myös jäämään päälle.
- HILJAINEN ÄÄNI - 21 dB (silence mode).
- IONISAATTORI - Tuottaa negatiivisia ioneja raikastaen ilmaa.
- ITSEPUHDISTUS - Kauko-ohjaimen "SELF CLEAN" -painike huolehtii sisäyksikön puhtaudesta. Tämä ominaisuus vähentää bakteereja, ja ilma on puhtaampaa ja raikkaampaa.
- I FEEL - Kauko-ohjaimen lämpötila-anturi tunnistaa huonelämpötilan ja siirtää tiedon sisäyksikölle.
- NUKKUMISMOODI - Sisäilman lämpötila laskee tai nousee automaattisesti mukavan huonelämpötilan ylläpitämiseksi samalla kun se vähentää energiankulutusta.
- MEMORY FUNCTION - Kun virta kytketään päälle ja päällä, laite palauttaa aiemmat asetukset automaattisesti.
- 24h AJASTIN.

- 1 W virrankulutus valmiustilassa.
- PTC HEATER - Järjestelmä soveltuu pohjoismaiseen ilmastoon, kompressorin esilämmitys ja ulkoyksikön tehokas sulatus.
- PYSTY- JA VAAKA-ilmanohjaus kaukosäätimestä
- Älykäs sulatus - suoritetaan vain tarvittaessa, mikä vähentää energiankulutusta.
- WIFI OPTIO.

KATSO LISÄÄ VIVAX.FI



ACP-12CH35AEVI R32 **A++**

Malli		ACP-12CH35AEVI R32
Antoteho	Jäähdytys	3517 (406~4443) W
	Lämmitys	3810 (360~4357) W
Kylmäaine		R32
Energiatohokkuusluokka	Jäähdytys	A++
	Lämmitys	A+
Energiatohokkuusluokka	SEER	6,1
	SCOP	4,1
Suunnitteluteho (P design) lämmitys	Average/Cold	3500 W
Ottoteho	Jäähdytys	1208 W
	Lämmitys	1120 W
Puhallus m³/h		≤503 m³/h
Kosteuden poisto		1.2 L/h
Äänenpainetaso	Sisäyksikkö dB(A)	21≤37,5 dB(A)
	Ulkoyksikkö dB(A)	≤54 dB(A)
Äänitaso	Sisäyksikkö dB	≤50 dB
	Ulkoyksikkö dB	≤63 dB
Nesteputki		1/4"
Kaasuputki		3/8"
Sisäyksikön putkipituus		600 mm
Välikaapeli MMJ		5x1.5 mm²
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm²
Maksimi pituus		25 m
Maksimi korkeusero		10 m
Standardi pituus		5 m
Kylmäainelisäys*		12 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö)		487 mm
Toiminta-alue		-25°C≤T≤50°C
Mitat	Sisäyksikkö	897 x 312 x 182 mm
	Ulkoyksikkö	770 x 300 x 555 mm
Paino	Sisäyksikkö	10,5 kg
	Ulkoyksikkö	27 kg

* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa

V-DESIGN: Uniikki ja ylivoimainen



Huomiotaherättävän peilipintaisen muotoilun lisäksi Vivax V-Design ilmalämpöpumpussa on tunnelmallinen valaistus: Jäähdytyksellä huoneeseen kajastaa sininen valo ja lämmityksellä oranssi valo.

Itsepuhdistustoiminto



Kauko-ohjaimen "SELF CLEAN" -painike huolehtii sisäyksikön puhtaudesta. Tämä ominaisuus vähentää bakteereja, ja ilma on puhtaampaa ja raikkaampaa.

KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKKÖ



Jälleenmyyjä:



Pitämme oikeudet muutoksiin