



**Vivax N Design** on monipuolinen ja silti edullinen ilmalämpöpumppu jäähdytykseen ja lämmitykseen. 3D-ilmavirta - automaattinen liike vaaka- ja pystysuunnassa ohjattavissa kaukosäätimellä.

## KAKSIOSAINEN SUODATIN

Kaksoissuodatusjärjestelmä eliminoi haitalliset aineet perusteellisesti varmistaen raikkaan ja puhtaan ilman. Esisuodatin estää tehokkaasti ilmassa olevien hiukkasten leviämisen. Toinen aktiivihiihluosodatin vangitsee vaaralliset kaasut ja hajut.

- Wi-Fi-yhteys valmius
- ekologinen kylmäaine R32
- katalyyttinen suodatin
- Jäähdytys myös talvella  $-15^{\circ}\text{C}$  asti.
- Lämmitys alhaisessa ympäristön lämpötilassa  $-20^{\circ}\text{C}$  asti.



Malli	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32	
<b>Jäähdytys</b>	Teho (W)	3517 (1377~4308)	5275 (1934~6272)
	Energiatehokkuusluokka	A++	A++
	Energiatehokkuus SEER	7.0	7.0
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	3600	5300
	Ottoteho (W)	1096 (120~1650)	1550 (150~2250)
	Äänitaso (dB)	49	49

<b>Lämmitys</b>	Teho (W)	3810 (1070~4381)	5568 (1290~7004)
	Energiatehokkuusluokka	A+	A+
	Energiatehokkuus SCOP	4.2	4.0
	Lämmityksen toiminta-alue	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Estimated load on heating (W)	2500	4200
	Power input (W)	1027 (110~1480)	1630 (220~2350)

<b>Sisäyksikkö</b>	Puhallus (m <sup>3</sup> /h) - HI / MID / LOW	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Kosteuden poisto (L/h)	1.2	1.8
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
	Äänitaso (dB)	≤ 55	≤ 56
	Pakkauksen mitat (mm)	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405
	Mitat (mm)	835 x 208 x 295	969 x 241 x 320
	Paino / Nettopaino (kg)	11.5 / 8.7	14.6 / 11.2

<b>Ulkoyksikkö</b>	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 56	≤ 57
	Äänitaso (dB)	≤ 62	≤ 65
	Kylmäaine	R32	R32
	Kannakeväli (mm)	452	511
	Pakkauksen mitat (mm)	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
	Mitat (mm)	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Paino / Nettopaino (kg)	25.5 / 23.7	36.1 / 33.5

<b>Liitännät</b>	Nesteputki	1/4"	1/4"
	Kaasuputki	3/8"	1/2"
	Maksimipituus (m)	25	30
	Max. korkeusero (m)	10	20
	Standardipituus (m)	5	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12	12

<b>Virta</b>	Välikaapeli (mm <sup>2</sup> )	5 x 1.5	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm <sup>2</sup> )	3 x 1.5	3 x 1.5

